逆储一体机 · 6KW + 16KWH

一台机器装好，家里就有 16 度电

DLXN-ESS-S-I-1606



为什么选它

- **停电不断电**
  10 毫秒切换，电脑不用重启
- **电费降下来**
  白天光伏直供，多余存起来晚上用
- **装得快**
  壁挂上墙，两个人半天装完
- **能扩容**
  9 台并机，容量随用电涨
- **放心用**
  整机三年质保，欧标认证齐全
- **看得见**
  手机 App 看发电、用电和电池

他们已经这样用了

家

停电那晚，孩子照样写作业
灯、冰箱、路由、风扇交给电池，你只看到灯闪一下

店

关门打烊，冰柜不能断
白天光伏抵掉空调和冰柜的电费，夜里电池撑着

农

水泵随时能抽
750W 水泵直启，白天用光伏抽水，不等电网不烧柴油

主要参数

额定输出	6 kW / 6 kVA，单相 230V
最大光伏输入	9 kW（双 MPPT）
电池	51.2V · 314Ah = 16 kWh 内置
切换时间	10 ms
最大效率	96.5%
防护等级	IP20

要一份按你家用电量算的方案？
把地址和电费单发给我们，48 小时内给配置和报价。

dlxnsolar.com
dlxn@dlxnsolar.com

技术参数表（工程/安装用）

AC输出	
额定功率	6kW/6kVA
峰值功率	12kW/12kVA
AC输出电压	230Vac
AC输出频率	50Hz / 60Hz (自动识别)
最大旁路输出电流	40A
最大逆变效率	96.5%(PV/AC)
输出波形	纯正弦波
空载损耗	<45W@额定电压
PV输入	
MPPT数量	2个
最大PV输入功率	4500W*2
最大PV输入开路电压	500Vac
额定输入电压	350Vac
最大PV输入电流	10.5A*2
最大PV输入电流	18.5A*2
冷启动电压	120Vac
MPPT工作电压范围	65~45Vac
电池参数	
额定电池电压	51.2V
额定电池容量	314Ah
最大PV充电电流	100A
最大AC充电电流	80A
最大充电电流(PV+AC)	100A
保护功能	
过流,过压保护	防孤岛保护: AC短路电流保护: 漏电保护: 接地故障监测: 电网监测; 直流浪涌保护OVCII: 交流浪涌保护OVC III
环境参数	
湿度	5%-95%无冷凝
海拔	<2000 Meters
工作温度	-10℃~50℃
存储温度	-15℃~60℃
满载噪音	<60db
认证	CE, 符合NRS097/EN50549-1/EN 50549-10及其他认证标准