三相逆变器 · 16–22KW

三相带得动水泵、冷库和机床

DLXN-OCT-T-I-16/18/20/22KW



为什么选它

- **停电不断电**
  10 毫秒切换，电脑不用重启
- **电费降下来**
  白天光伏直供，多余存起来晚上用
- **装得快**
  壁挂上墙，两个人半天装完
- **能扩容**
  9 台并机，容量随用电涨
- **放心用**
  整机三年质保，欧标认证齐全
- **看得见**
  手机 App 看发电、用电和电池

他们已经这样用了

家

停电那晚，孩子照样写作业
灯、冰箱、路由、风扇交给电池，你只看到灯闪一下

店

关门打烊，冰柜不能断
白天光伏抵掉空调和冰柜的电费，夜里电池撑着

农

水泵随时能抽
750W 水泵直启，白天用光伏抽水，不等电网不烧柴油

主要参数

额定输出	16 / 18 / 20 / 22 kW，三相 400V
最大光伏输入	32 / 36 / 40 / 44 kW
直流电压	最高 1000 Vdc，串更长线损更低
电池	48/51.2V，最大 460A 充电
最大效率	96.5%
并机	最多 9 台，198kW

要一份按你家用电量算的方案?
把地址和电费单发给我们，48 小时内给配置和报价。

dlxnsolar.com
dlxn@dlxnsolar.com

技术参数表（工程/安装用）

AC输出	
额定功率	16kW/16kVA 18kW/18kVA 20kW/20kVA 22kW/22kVA
峰值功率	32kW/32kVA 36kW/36kVA 40kW/40kVA 44kW/44kVA
AC输出电压	230/400Vac, 220/380Vac, 3L/N/PE
AC输出频率	50Hz / 60Hz(自动识别)
旁路最大输出电流	52A
最大逆变效率	96.5%
输出波形	纯正弦波
空载损耗	< 120W
最大输出电流	24.3A 27.3A 30.3A 33.3A
thd	额定电压下,线性负载总谐波畸变率<3%,非线性负载总谐波畸变率<5%
PV输入	
最大PV输入功率	16000W+16000W 18000W+18000W 20000W+20000W 22000W+22000W
最大PV开路电压	1000Vdc
启动电压	150Vdc±10Vdc
额定工作电压	720Vdc
最大PV输入功率	16000W+16000W 18000W+18000W 20000W+20000W 22000W+22000W
最大PV开路电压	1000Vdc
启动电压	150Vdc±10Vdc
额定工作电压	720Vdc
满载额定MPPT电压	400Vdc～900Vdc 450Vdc～900Vdc 500Vdc～900Vdc 550Vdc～900Vdc
MPPT**工作电压范围**	150Vdc～900Vdc
MPPT**数量**	2
最大光伏输入电流	40Amp+40Amp
电池参数	
电池额定电压	48/51.2Vdc
电池工作电压范围	40Vdc-60Vdc
冷启动电池电压	46.0Vdc
电池过充保护电压	60.0Vdc
最大PV充电电流	340Amp 380Amp 420Amp 460Amp
最大AC充电电流	300Amp 340Amp 380Amp 420Amp
最大充电电流(PV+AC)	340Amp 380Amp 420Amp 460Amp
MPPT**效率**	99.9%
保护功能	
过流,过压保护	；防孤岛保护；AC短路电流保护；漏电保护
接地故障监测；电网监测；直流浪涌保护OVCII；交流浪涌保护OVC III	
环境参数	
工作温度范围	-10°C～+50°C
储存温度范围	-15°C～+60°C
海拔	＜2000m
湿度	5%~95%无冷凝
防护等级	IP20
认证	CE